

华能营口电厂 2022 年光缆、光线转换器等物资 采购的技术要求

1. 采购清单

序号	物料编码	物料描述	单位
1	100966839	光缆\GYFTY-4A1b\4	M
2	100974218	光纤转换器\BR-C107SC\多模	PC
3	101089212	光纤跳线(尾纤)\SC-ST / 多模 / 1M	PC
4	101558172	光纤接口装置附件\光纤终端盒\ST 4	PC

2. 技术参数

型号:

- 1) 光缆\GYFTY-4A1b\4
- 2) 光纤转换器\BR-C107SC\多模
- 3) 光纤跳线(尾纤)\SC-ST / 多模 / 1M
- 4) 光纤接口装置附件\光纤终端盒\ST 4

3. 技术要求

- 1) 物资“光缆\GYFTY-4A1b\4”多模光纤，其它三种物资为其配套产品。
- 2) 物资“光缆\GYFTY-4A1b\4”等四种物资应支持 25G，40G 和 100G 以太网，应采用 OM3 系列（或 OM4、OM5），其有效模式带宽 2000 MHzkm-4700 MHzkm，满注入带宽为 1500 MHzkm-4700 MHzkm

4. 执行标准

上述物资应符合

- 1) 《DB13T 1485-2011 通信塑料光纤综合布线系统总体技术要求》

- 2) 《DL/T 547-2010 电力系统光纤通信运行管理规程》
 - 3) 《SJ 51427 / 2-1997 100 / 140 μ m 多模光纤详细规范》
 - 4) 《SJ 51427 / 7-2002 62.5 / 125 μ m 多模光纤详细规范》
- 等标准内相关规定。

5. 质量保证

该物资的质保期不短于一年，质保期内发现运行或使用问题，供货商应在收到我厂通知后 10 小时内作出答复，必要时 24 小时内应当有技术人员赶到现场，协同我厂进行处理，因产品质量问题，供货商负责免费更换；上述物资需独立包装，避免在运输途中发生碰伤的危险，必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮；供货同时附上述物资的合格证。

6. 检验和验收

供货商提交的货物由需方的最终用户负责验收，需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履行验收。

7. 其他

交货进度：在合同（订单）生效后 20 日供货至华能营口电厂物资站。

备注：

如文件中出现参考品牌，不代表招标人具有指向性，投标产品需满足或高于参考品牌的性能参数和设备使用功能。

需求人：

丁晓

申请部门专工：

王德龙

申请部门主任：

包成

生产部专工：

刘江

生产部主任：

张